



**ITIN**  
WASSESTECHNIK

**NEU**

**MARVIN**  
Der Premium-  
Wasserenthärter



[itinwassertechnik.ch](http://itinwassertechnik.ch)

**NEU**

**ITIN**  
WASSESTECHNIK

# MARVIN

## Der Premium- Wasserenthärter



### Technische Daten

#### MARVIN

**10 | 15 | 20 | 30**

Nennleistung	m <sup>3</sup> /h	1,2	3,0	4,0	4,0
Leistung bei P von 5 mWS	m <sup>3</sup> /h	1,8	1,5	1,95	1,95
Leistung bei P von 10 mWS	m <sup>3</sup> /h	2,5	2,3	3,3	3,3
Regenerationsleistung	m <sup>3</sup> /h	50	75	100	150
Harzmenge	Liter	10	15	20	28
Salzverbrauch pro Regeneration	kg	1-2	1,5-3	2-4	2,8-5,6
Salzvorrat	kg	15	15	25	25
Abwasserstrom Regeneration max.	m <sup>3</sup> /h	0,25	0,35	0,35	0,35
Wassermenge pro Regeneration	m <sup>3</sup>	0,1	0,1	0,15	0,2
Bauhöhe der Anlage	mm	750	750	1045	1045
Breite	mm	360	360	360	360
Tiefe	mm	456	456	456	456
Liefergewicht ca.	kg	12	18	24	35

# In 4 Grössen erhältlich


## MARVIN 10 | 15 | 20 | 30

Das überlegene Plug-and-Play-System wurde nach dem Konzept einer Lösung entwickelt und gebaut, welche die Leistung von High-End-Produkten von Mitbewerbern übertrifft.

Der neue MARVIN hat einen um bis zu 50 % reduzierten Salzverbrauch im Vergleich zu anderen Wasserenthärtern auf dem Markt. Er ist kompakt und mit den modernsten Ventiltechnologien von Pentair ausgestattet. Es besteht aus High-Tech-Polymeren, die der strengsten europäischen Trinkwasserverordnung entsprechen.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Zusammengebaut mit 100 % Pentair-Bauteilen
- Enthält Fleck 5800 XTR-Ventil mit Möglichkeit zu variablem Besalzen, Gegenstromregeneration
- Farbiges Touchscreen-Display
- Einfacher Zugriff auf die Einstellungen mit integrierter Elektronikanzeige
- Eingang/Ausgang-Anschlüsse: 1 Zoll – BSPT, Innengewinde
- Ausgestattet mit automatischem Desinfektionssystem
- Trennt die Solebehälter vom Druckbehälter
- Erweiterte Realitätsfunktionen mit der Scan & Service-Etikette sowie der App
- Herausnehmbarer Salzbehälter
- Stromversorgung: 220 VAC/50 Hz
- Wasserdruckbereich: 1,5 - 8 bar
- Wassertemperaturbereich: 2 - 38 °C
- Hochwertiges stark saures Kationenharz
- Kabinettgehäuse: Aus Polyethylen hoher Dichte hergestellt
- HP-Deckel: aus ABS hergestellt



## Automatische Harz-Desinfektion

Uneingeschränkter Schutz vor Bakterienproliferation, ohne zusätzliche chemische Behandlung. Ohne Silberharz.

## Intelligente Kipp-salzdeckel-Öffnung



Der ergonomische und leicht zu öffnende Salzdeckel verwandelt Salznachfüllung von einem umständlichen in einen einfacheren und schnelleren Vorgang.

## Bis 50 % reduzierter Salzverbrauch



Im Vergleich zu anderen Wasserenthärtern auf dem Markt.

## Plug-and-Play

Das Konzept wurde konsequent als Plug-and-Play-System entwickelt, welches die Leistung von High-End-Produkten der Konkurrenz übertrifft.



**ITIN**  
WASSESTECHNIK

Hauptstrasse 29  
4415 Lausen  
Tel. +41 79 341 21 74

[itinwassertechnik.ch](http://itinwassertechnik.ch)